Вакуумная плита (круглая)


SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01209

https://www.schmalz.ru/10.01.01.01209


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения древесины > Вакуумные плиты SPU > SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Вакуумная присоска (круглая), универсальная, для гладких и немного шероховатых поверхностей



- Размер: 250
- Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- Соединение: G1/2"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	34 mm
d2	203 mm
Dmax(S)	263 mm
Ds	252 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-M
G3	G3/8"-F
H	25 mm
H1	65,50 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	39 mm
LG3	12 mm
Z (Ход)	6,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	2650 N
Сила удержания d2	1940 N
Объем	371 cm^3

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумная плита (круглая)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01209

https://www.schmalz.ru/10.01.01.01209

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2200 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	12 mm
Размер	250
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	1400 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SPU

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 280

№ детали.:10.01.01.12485

Размер: 280
Диапазон фиксации: 270,0 ... 300,0 мм
Термостойкость: 80 °C

Запасные части



TV G1/2-AG 13

№ детали.:10.05.10.00038

Резьба G1: G1/2"-M
Резьба G2: G3/8"-F
Ход пружины Z: 13 mm

Вакуумная плита (круглая)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01209

https://www.schmalz.ru/10.01.01.01209



DR-SPU 250 NBR-55

№ детали.:10.01.01.01094

Размер: 250
Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru