Плоская присоска (круглая)

PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.11142

https://www.schmalz.ru/10.01.01.11142


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая)для гладких или слегка шероховатых поверхностей



- Размер: 60
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- Материальная собственность: низкое впечатление
- материал ниппеля: Алюминий
- Вакуумное соединение: G1/4"-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	5,50 mm
Dmax(S)	64 mm
Ds	60 mm
G1	G1/4"-M
H	23 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	4,70 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	125 N
Объем	10 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	60
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Плоская присоска (круглая)

PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.11142

https://www.schmalz.ru/10.01.01.11142

Вес	34,20 g
Семейство продуктов	PFYN
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 60

№ детали.:10.01.01.13585

Размер: 60
Диапазон фиксации: 60,0 ... 70,0 мм
Термостойкость: 80 °C

Запасные части



SA-NIP N009 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.10097

Резьба G1: G1/4"-M
Длина L1: 25 mm
Материал: Алюминий

Плоская присоска (круглая)

PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.11142

https://www.schmalz.ru/10.01.01.11142



PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.11169

Размер: 60
Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
Материальная собственность: низкое впечатление