Плоская присоска (круглая)

SUF 1.5 NBR-ESD-55 SC010

№ детали.:10.01.01.14016

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14016


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SUF 1.5 NBR-ESD-55 SC010

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces



- Размер: 1,5
- Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	1,50 mm
Dk	2,50 mm
Dmax(S)	1,70 mm
Ds	1,50 mm
H	2,60 mm
H2	2 mm
Z (Ход)	0,10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,08 N
Усилие отрыва	0,08 N
Объем	0,00 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2 mm
Размер	1,50
Линейка штуцеров	SC010
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Плоская присоска (круглая)

SUF 1.5 NBR-ESD-55 SC010

№ детали.:10.01.01.14016

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14016

Вес	0 g
Семейство продуктов	SUF

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прибл. 2 м

Аксессуары



SC 010 M3-AG

№ детали.:10.01.06.04249

Тип подключения: 010
Вакуумное соединение: M3-M
Установочная длина: 2 mm
Номинальный диаметр dn: 1 mm