Плоская присоска (круглая)

SUF 6 NBR-ESD-55 SC020

№ детали.:10.01.01.14024

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14024


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SUF 6 NBR-ESD-55 SC020

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces



- Размер: 6
- Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d1	4,70 mm
d	3,10 mm
Dk	6,70 mm
Dmax(S)	6,80 mm
Ds	6 mm
H	5,50 mm
H2	2,30 mm
H3	3 mm
Z (Ход)	0,60 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1,40 N
Усилие отрыва	1,40 N
Объем	0,02 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	8 mm
Размер	6
Линейка штуцеров	SC020
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Плоская присоска (круглая)

SUF 6 NBR-ESD-55 SC020

№ детали.:10.01.01.14024

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14024

Вес	0,20 g
Семейство продуктов	SUF

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прибл. 2 м

Аксессуары



SC 020 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04273

Тип подключения: 020
Вакуумное соединение: M5-M
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 1,8 mm



SC 020 M5-IG

№ детали.:10.01.06.04306

Тип подключения: 020
Вакуумное соединение: M5-F
Установочная длина: 8,7 mm
Номинальный диаметр dn: 1,8 mm