Плоская присоска (круглая)

SUF 10 SI-CO-55 SC030

№ детали.:10.01.01.14029

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14029


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SUF 10 SI-CO-55 SC030

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces



- Размер: 10
- Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	9,50 mm
Dmax(S)	11,20 mm
Ds	10 mm
H	8,40 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Ход)	1 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	4 N
Усилие отрыва	4 N
Объем	0,07 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Размер	10
Линейка штуцеров	SC030
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-антистатик
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Плоская присоска (круглая)

SUF 10 SI-CO-55 SC030

№ детали.:10.01.01.14029

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14029

Вес	0,50 g
Семейство продуктов	SUF

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прибл. 2 м

Аксессуары



SC 030 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04288

Тип подключения: 030
Вакуумное соединение: G1/8"-M
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm



SC 030 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04307

Тип подключения: 030
Вакуумное соединение: G1/8"-F
Установочная длина: 14 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm