

Плоская присоска (круглая)

SUF 15 SI-CO-55 SC030

№ детали.:10.01.01.14033

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14033>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SUF 15 SI-CO-55 SC030

Плоская вакуумная присоска (круглая) SUF 15 SI-CO-55 SC030




Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	9,80 mm
Dmax(S)	16,80 mm
Ds	15 mm
H	8,90 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	9 N
Усилие отрыва	9 N
Объем	0,22 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Размер	15
Линейка штуцеров	SC030
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-антистатик
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SUF 15 SI-CO-55 SC030

№ детали.:10.01.01.14033

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14033>

Вес	0,70 g
Семейство продуктов	SUF

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прилб. 2 м

Аксессуары



SC 030 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04288

Тип подключения: 030

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm



SC 030 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04307

Тип подключения: 030

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm