Плоская присоска (круглая)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

№ детали.:10.01.01.14272

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14272



Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFF 10 HT1-60 M5-AG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces




Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
G1	M5-M
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
dn	1,80 mm
LG1	4,70 mm
Н	15,40 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	0,70 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	10
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Сила удержания (-600mbar)	2,70 N
Семейство продуктов	SFF
Объем	0,25 cm ³
Количество гофров	0
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A

Плоская присоска (круглая)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

№ детали.:10.01.01.14272

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14272



Запасные части



SFF 10 HT1-60 SC030

№ детали.:10.01.01.14050

Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0



SC 030 M5-AG

№ детали.:10.01.06.02802

Тип подключения: 030

Соединение: М5-М

Длина L1: 15,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm