Вакуумная плита (овальная)


SPLO 300x30 NBR-55

№ детали.:10.01.05.00184

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00184


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Вакуумные плиты SPLO > SPLO 300x30 NBR-55

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок



- Размеры (LxB): 300 x 30
- Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- Высота B: 20 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Bk	30 mm
Bmax(S)	33 mm
Bs	30 mm
H	20 mm
H2	6 mm
Lk	320 mm
Lmax(S)	304 mm
Ls	300 mm
Z (Ход)	5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	400 N
Объем	32,43 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Количество гофров	0
Размеры (LxB)	300 x 30
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Вес	600 g

Вакуумная плита (овальная)

SPLO 300x30 NBR-55

№ детали.:10.01.05.00184

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00184

Семейство продуктов	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor