Плоская присоска (овальная)

SGO 24x8 HT1-60 N022

№ детали.:10.01.05.00437

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00437


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 24x8 HT1-60 N022

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок



- Размеры (LxB): 24 x 8
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- Материальная собственность: низкое впечатление

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Bmax(S)	9 mm
Bs	7,60 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	1,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	23,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Ход)	1 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8 N
Размеры (LxB)	24 x 8
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	1 g

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 |
post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (овальная)

SGO 24x8 HT1-60 N022

№ детали.:10.01.05.00437

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00437

Семейство продуктов	SGO


Аксессуары



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00124

Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00123

Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 13 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий