Плоские присоски (овальные)

SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00595

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00595


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские присоски SAOF (овальные) > SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для высокодинамичного перемещения гладких заготовок и масляных заготовок



Размеры (LxB): 120x60
Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A
материал ниппеля: Никелированный
Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Bmax(S)	65 mm
Bs	57,60 mm
dn	8 mm
G1	G1/4"-F
H	32 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	128 mm
Ls	126,60 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	312 N
Усилие сдвига	254 N
Сила сдвига Масляная поверхность	170 N
Объем	39,90 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm

Плоские присоски (овальные)

SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00595

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00595

Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	45 Shore A
Вес	87 g
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (LxB)	120x60

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m