Плоская присоска (овальная)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.05.00753

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00753


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские присоски SAOF HT2 (овальные) > SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для динамического перемещения



- Размеры (LxB): 100 x 50
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2
- Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A
- материал ниппеля: Никелированный
- Соединение: G3/8-IG

Конструктивные данные



Attribut	Valeur
Bmax(S)	54 mm
Bs	48,10 mm
dn	8 mm
G1	G3/8"-F
H	30,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	106 mm
Ls	101,10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Сила удержания (-600mbar)	217 N
Усилие сдвига	177 N
Объем	20 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	100 x 50
Соединение	G3/8"-F
Количество гофров	0

Плоская присоска (овальная)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.05.00753

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00753

Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Термостойкость	200 °C
Вес	104,40 g
Семейство продуктов	SAOF

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru