Плоская присоска (овальная)

SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00754

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00754


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские присоски SAOF HT2 (овальные) > SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для динамического перемещения



- Размеры (LxB): 100 x 50
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2
- Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A
- материал ниппеля: Никелированный
- Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Bmax(S)	54 mm
Bs	48,10 mm
dn	8 mm
G1	G1/4"-F
H	30 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	106 mm
Ls	101,10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	5 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	217 N
Усилие сдвига	177 N
Объем	20 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	100 x 50
Соединение	G1/4"-F
Количество гофров	0

Плоская присоска (овальная)

SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00754

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00754

Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Термостойкость	200 °C
Вес	91,60 g
Семейство продуктов	SAOF