# Плоские присоски (овальные)

SGON 12x4 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.05.00940

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00940


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 12x4 NBR-ESD-55 M5-AG

## Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces



- Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: M5-M

## Конструктивные данные




| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 3,90 mm |
| dn | 1,50 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 18 mm |
| LG1 | 4,50 mm |
| Lmax(S) | 13 mm |
| Ls | 11,90 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Ход) | 0,50 mm |

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

## Технические характеристики

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Сила удержания (-600mbar) | 1,80 N |
| Объем | 0,17 $cm^3$ |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 3 mm |
| Диаметр брюк (рекомендуется) d | 2 mm |
| Количество гофров | 0 |
| Материал вакуумной присоски | Нитриловая резина NBR-ESD |
| Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |

# Плоские присоски (овальные)

SGON 12x4 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.05.00940

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00940

| | |
|---|---|
| Вес | 2,90 g |
| Семейство продуктов | SGON |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m


## Запасные части



**SGO 12x4 NBR-ESD-55 N020**

№ детали.:10.01.05.00930

| |
|---|
| Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD |
| Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A |



**SA-NIP N020 M5-AG DN180**

№ детали.:10.01.01.00312

| |
|---|
| Резьба G1: M5-M |
| Длина L1: 15 mm |
| Установочная длина: 3 mm |
| Номинальный диаметр dn: 1,8 mm |
| Материал: Алюминий |