Сильфонные присоски (круглые)

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00111

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00111


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > Сильфонные присоски FSGB (3,5 гофра) > FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



- Размер: 25
- Материал вакуумной присоски: Силикон SI
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Количество гофров: 3,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
dn	3,50 mm
Ds	23 mm
G1	G1/8"-F
H	57 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	22 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Усилие отрыва	20 N
Размер	25
Вес	9,70 g
Линейка штуцеров	N 049
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Сила удержания (-600mbar)	4,50 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm

Сильфонные присоски (круглые)

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00111

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00111

Объем	7,07 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Семейство продуктов	FSGB
Количество гофров	3,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N049 G1/8-IG DN300

№ детали.:10.01.06.04451

Линейка штуцеров: N 049
Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 21 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3 mm
Материал: Алюминий



FGB 25 SI-55 N049

№ детали.:10.01.06.00108

Размер: 25
Материал вакуумной присоски: Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
Количество гофров: 3,5