Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 NK-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00444


https://www.schmalz.ru/10.01.06.00444

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



- Размер: 32
- Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK
- Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: G1/4"-F
- Количество гофров: 2,5
- Вакуумное соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	16 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
G1	G1/4"-F
H	52,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [A по Шору]	45 Shore A
Размер	32
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/4-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	35 mm
Объем	10 cm^3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 NK-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00444

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00444

Сила удержания (-600mbar)	12,06 N
Усилие отрыва	36,90 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	18 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



DR 32/19x2 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02615

Наружный диаметр D: 32 mm
Внутренний диаметр d: 19 mm
Высота B: 2 mm
Тип материала: Губчатая резина
Уплотнительный материал: Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A

FD 27 120

№ детали.:10.01.06.02571

Наружный диаметр D: 27 mm
Размер пор фильтра: 120 µm
использование конструкции: Сильфонная присоска
Размер: FG 32

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 NK-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00444

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00444



SPI 32 PEEK

№ детали.:10.01.06.03287

Размер: 32
Материал: Полиэфирэфиркетон




SU 30

№ детали.:10.01.01.12889

Размер: 30
Диапазон фиксации: 27,0 ... 35,0 мм
Термостойкость: 80 °C

Запасные части



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018
Резьба G1: G1/4"-F
Длина L1: 28,8 mm
Установочная длина: 15 mm
Номинальный диаметр dn: 4,4 mm
Размер ключа SW2: 5 mm
Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 NK-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00444

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00444



FG 32 NK-45 N018

№ детали.:10.01.06.00457

Размер: 32
Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK
Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A
Количество гофров: 2,5