

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 62 NK-45 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00449

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00449>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 62 NK-45 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 62

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-М

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	29,50 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	62,20 mm
G1	G1/4"-М
H	58 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	29 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [А по Шору]	45 Shore A
Размер	62
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/4-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Объем	61,12 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 62 NK-45 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00449

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00449>

Сила удержания (-600mbar)	41,01 N
Усилие отрыва	137 N
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm
Вес	60 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



DR 62/42x5 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02617

Наружный диаметр D: 62 mm

Внутренний диаметр d: 42 mm

Высота B: 5 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A



SU 70

№ детали.:10.01.01.12838

Размер: 70

Диапазон фиксации: 65,0 ... 80,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 62 NK-45 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00449

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00449>



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий



FG 62 NK-45 N018

№ детали.:10.01.06.00459

Размер: 62

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук НК

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 2,5