Сильфонные присоски (круглые)

FSG 9 HT1-60 M5-AG

№ детали.:10.01.06.00963

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00963


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 9 HT1-60 M5-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



- Размер: 9
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: M5-M
- Количество гофров: 2,5
- Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	4,10 mm
dn	2,50 mm
Dmax(S)	9,50 mm
Ds	9 mm
G1	M5-M
H	20 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Ход)	3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Размер	9
Количество гофров	2,50
Соединение	M5-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Объем	0,15 cm^3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 9 HT1-60 M5-AG

№ детали.:10.01.06.00963

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00963

Сила удержания (-600mbar)	0,79 N
Усилие отрыва	2,30 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	2 mm
Вес	1,80 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 9 PEEK

№ детали.:10.01.06.03280

Размер: 9
Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-M
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 2,5 mm
Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 9 HT1-60 M5-AG

№ детали.:10.01.06.00963

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00963



FG 9 HT1-60 N016

№ детали.:10.01.06.00878

Размер: 9
Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
Количество гофров: 2,5

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru