Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00966

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00966


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



- Размер: 14
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: G1/8"-M
- Количество гофров: 2,5
- Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	5,40 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-M
H	28,80 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Размер	14
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/8-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	15 mm
Объем	0,80 cm^3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00966

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00966

Сила удержания (-600mbar)	1,37 N
Усилие отрыва	5,70 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	5,30 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 14 PEEK

№ детали.:10.01.06.03282

Размер: 14
Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 20 mm
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00966

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00966



FG 14 HT1-60 N016

№ детали.:10.01.06.00880

Размер: 14
Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
Количество гофров: 2,5