Сильфонная присоска (круглая)

SAB 50 NBR-60 RA

№ детали.:10.01.06.01055

https://www.schmalz.ru/10.01.06.01055


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > Сильфонные вакуумные присоски SAB (1,5 гофра) > SAB 50 NBR-60 RA

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для очень динамичного перемещения гладких и маслянистых заготовок



- Размер: 50
- Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: RA
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	6 mm
D1	39,50 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50,10 mm
H	36,60 mm
L4	31,80 mm
Z (Ход)	11,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	53 N
Усилие отрыва	87 N
Усилие сдвига	95 N
Сила сдвига Масляная поверхность	52 N
Объем	16,10 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SAB 50 NBR-60 RA

№ детали.:10.01.06.01055

https://www.schmalz.ru/10.01.06.01055

Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	50
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	41,50 g
Семейство продуктов	SAB
Количество гофров	1,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m