Сильфонная присоска (круглая)

SAB 125 NBR-60 RA

№ детали.:10.01.06.01059

https://www.schmalz.ru/10.01.06.01059


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > Сильфонные вакуумные присоски SAB (1,5 гофра) > SAB 125 NBR-60 RA

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для очень динамичного перемещения гладких и маслянистых заготовок



- Размер: 125
- Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: RA
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	6 mm
D1	94 mm
Dmax(S)	135 mm
Ds	126 mm
H	67,50 mm
L4	31,80 mm
Z (Ход)	32 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	250 N
Усилие отрыва	558 N
Усилие сдвига	410 N
Сила сдвига Масляная поверхность	335 N
Объем	220 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	140 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SAB 125 NBR-60 RA

№ детали.:10.01.06.01059

https://www.schmalz.ru/10.01.06.01059

Диаметр брюк (рекомендуется) d	9 mm
Размер	125
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	179,40 g
Семейство продуктов	SAB
Количество гофров	1,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m