Сильфонная присоска (круглая)

FGA 13 PVC-50 N016

№ детали.:10.01.06.01549

https://www.schmalz.ru/10.01.06.01549


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски FGA PVC (1,5 гофра) > FGA 13 PVC-50 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



- Размер: 13
- Материал вакуумной присоски: Поливинилхлорид PVC
- Твердость материала [A по Шору]: 50 Shore A
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4 mm
d2	6,60 mm
D1	12,80 mm
Dk	7,90 mm
Dmax(S)	14,50 mm
Ds	12,90 mm
H	15 mm
H2	6,60 mm
Z (Ход)	5,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1,70 N
Усилие отрыва	5,50 N
Объем	0,63 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	13
Линейка штуцеров	N 016

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 13 PVC-50 N016

№ детали.:10.01.06.01549

https://www.schmalz.ru/10.01.06.01549

Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [A по Шору]	50 Shore A
Вес	0,70 g
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m


Аксессуары



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-M
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 2,5 mm
Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735


Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 20 mm
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 13 PVC-50 N016

№ детали.:10.01.06.01549


https://www.schmalz.ru/10.01.06.01549



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий



SA-NIP N016 M5-IG DN250

№ детали.:10.01.06.03384

Резьба G1: M5-F
Установочная длина: 10 mm
Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

№ детали.:10.01.06.04062

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 20 mm
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm
Размер ключа SW2: 3 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 13 PVC-50 N016

№ детали.:10.01.06.01549

https://www.schmalz.ru/10.01.06.01549



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.04365

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-M
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 2,5 mm
Размер ключа SW2: 3 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 M5-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04689

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-F
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 10 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm
Размер ключа SW2: 3 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04690

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь