Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 NBR-ESD-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04490

https://www.schmalz.ru/10.01.06.04490


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 14 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



- Размер: 14
- Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: G1/8"-F
- Количество гофров: 2,5
- Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	5,40 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-F
H	34,80 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	14
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/8-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	15 mm
Объем	0,98 cm^3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 NBR-ESD-55 G1/8-IG


№ детали.:10.01.06.04490

https://www.schmalz.ru/10.01.06.04490

Сила удержания (-600mbar)	1,37 N
Усилие отрыва	5,70 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	5,70 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



FG 14 NBR-ESD-55 N062

№ детали.:10.01.06.04457

Размер: 14
Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
Количество гофров: 2,5



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05669

Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 17,9 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий