

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04491

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04491>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 14 NBR-ESD-55 M5-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-M

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	5,40 mm
dn	2,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	M5-M
H	27,80 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	14
Количество гофров	2,50
Соединение	M5-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	15 mm
Объем	0,98 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04491

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04491>

Сила удержания (-600mbar)	1,37 N
Усилие отрыва	5,70 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	2 mm
Вес	2,60 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



FG 14 NBR-ESD-55 N062

№ детали.:10.01.06.04457

Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5



SA-NIP N062 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.05668

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 15,9 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий