Сильфонные присоски (круглые)

FSG 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04492

https://www.schmalz.ru/10.01.06.04492


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



- Размер: 18
- Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: G1/8"-M
- Количество гофров: 2,5
- Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	8 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
G1	G1/8"-M
H	28,60 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	18
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/8-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Объем	1,35 cm^3

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG


№ детали.:10.01.06.04492

https://www.schmalz.ru/10.01.06.04492

Сила удержания (-600mbar)	3,02 N
Усилие отрыва	8,50 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	5,60 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m


Запасные части



FG 18 NBR-ESD-55 N062

№ детали.:10.01.06.04458

Размер: 18
Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
Количество гофров: 2,5



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05670

Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 19,4 mm
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий