

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.04498

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04498>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 32

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	16 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
G1	G1/4"-F
H	52,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	32
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/4-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	35 mm
Объем	10 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.04498

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04498>

Сила удержания (-600mbar)	12,06 N
Усилие отрыва	36,90 N
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm
Вес	18 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



FG 32 NBR-ESD-55 N018

№ детали.:10.01.06.04460

Размер: 32

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий