Подвесы, гибкий

FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07017

https://www.schmalz.ru/10.01.10.07017

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Гибкий подвес FST-FLEX > FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Ход пружины Z: 75 mm	
Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка	
использование конструкции: Монтажная секция	

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	75 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	238,60 mm
H1	200 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	1,50 mm
L4	6,40 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Ход)	75 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	1550 g
Жесткость пружины	1,07 N/mm

Семейство продуктов	FST-FLEX

Аксессуары



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm
Ширина B: 85 mm
Высота B: 10 mm
Материал: Сталь
использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F
Резьба G2: G1/2"-M
Рабочая температура: 0 ... 70 °C

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F
Резьба G2: G1/2"-M
Рабочая температура: 0 ... 70 °C
Тип монтажных элементов: Армированный