

Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

№ детали.:10.01.43.00160

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00160>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXCB/FMCB > Захват для робота FXCB > ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Complete vacuum system for connecting to lightweight robots



с: Система захвата большой площади FXCB


для: Doosan Robotics

Тип: Serie M,A,H

Тип вакуумного реле: Реле до +

Клапан управления: Нормально открытый

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	123,20 mm
B1	159 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	2,20 kg
Скорость вакуумирования (макс.)	525,90 l/min
Количество вакуумных ячеек	15
Грузоподъемность (вертикальная)	80 N
Макс. нагрузка (горизонтальная)	350 N
для	Doosan Robotics
Семейство продуктов	ROB-SET-FXCB

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

№ детали.:10.01.43.00160

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00160>

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

Запасные части



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

№ детали.:10.01.11.03420

Длина L: 82,1 mm

Ширина B: 53,7 mm

Высота B: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

№ детали.:10.01.43.00005

Длина L: 97 mm

Ширина B: 34 mm

Высота B: 20 mm



VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

№ детали.:10.01.43.00160

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00160>



SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Тип: Вталкивание