Линейный эжектор

SLP 07 S01

№ детали.:10.02.01.00562

https://www.schmalz.ru/10.02.01.00562


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Линейные эжекторы > Линейные эжекторы SLP > SLP 07 S01

Линейный эжектор для генерацивакуума непосредственно в шланге



- Диаметр сопла: 0,7 mm
- Степень вакуумирования: 85 %
- Соединение: Шланг D4(1)-D4(2)
- Скорость вакуумирования (макс.): 15,9 l/min
- Потребление воздуха, всасывание: 25 l/min
- Оптимальное давление: 4,5 bar

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4 mm
D	10 mm
L	57 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,70 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	15,90 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	1 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	25 l/min
Потребление воздуха, всасывание	1,50 m³/h
Уровень шума, всасывание	63 dB(A)
Уровень шума, свободный	63 dB(A)

Линейный эжектор

SLP 07 S01

№ детали.:10.02.01.00562

https://www.schmalz.ru/10.02.01.00562

Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	2 mm
Вес	5 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Оптимальное давление	65,20 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	0,56 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,88 cfm
Семейство продуктов	SLP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m