Базовый эжектор


SBPL 75 HF

№ детали.:10.02.01.01650

https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBPL > SBPL 75 HF

Basic ejector with maximum suction capacity



- Размер: 75
- Тип: Высокий расход
- Скорость вакуумирования (макс.): 710 l/min
- Потребление воздуха, всасывание: 230 l/min
- Вес: 1,1 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	83 mm
B1	85 mm
B2	16 mm
B3	48 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1"-F
G3	G1/4"-F
G4	G1/8"-F
G5	M5-M
H	72 mm
H1	74 mm
L	167,50 mm
L1	285,30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8,50 mm
X1	73,50 mm
Y1	62 mm

Базовый эжектор

SBPL 75 HF


№ детали.:10.02.01.01650

https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	75
Степень вакуумирования	60 %
Макс. уровень вакуума	600 mbar
Скорость вакуумирования	710 l/min
Скорость вакуумирования	975 l/min
Скорость вакуумирования	42,60 m³/h
Скорость вакуумирования	58,50 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	230 l/min
Потребление воздуха, всасывание	14 m³/h
Уровень шума, свободный	67 dB(A)
Уровень шума, всасывание	57 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	9 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	32 mm
Вес	1,10 kg
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Макс. уровень вакуума	17,72 inHg
Семейство продуктов	SBPL

Аксессуары



BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01705

Длина L: 72 mm
Ширина B: 25 mm
Высота B: 77 mm

Базовый эжектор

SBPL 75 HF

№ детали.:10.02.01.01650

https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

№ детали.:10.07.02.00055

Длина L: 30 mm
Ширина B: 30 mm
Диапазон измерения: -1,0 ... 10,0 bar
Вакуумное соединение: G1/8"-M



VAM 40 V DR BAR

№ детали.:10.07.02.00035

Наружный диаметр D: 40 mm
Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar
Тип Манометр: С уплотнительным кольцом
Вакуумное соединение: G1/8"-M



VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar
Тип вакуумного реле: с дисплеем
Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов
Индикация: 2 x СИД
Тип защиты IP: IP 55

Базовый эжектор

SBPL 75 HF

№ детали.:10.02.01.01650

https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

№ детали.:10.05.01.00366


Внутренний диаметр d: 6 mm
Длина L: 64,5 mm



SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm
Длина L: 37 mm
Резьба G1: G1/8"-F
Резьба G2: G1/4"-M



ST 32 AL-EL

№ детали.:10.02.01.01681


Материал: Алюминий
использование конструкции: Базовый эжектор
Наружный диаметр D: 32 mm
Длина L: 4 mm
Ширина B: 46 mm

Базовый эжектор

SBPL 75 HF

№ детали.:10.02.01.01650


https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00047

Наружный диаметр D: 27 mm
Внутренний диаметр d: 20 mm
Длина макс.: 20 m
Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический
Радиус изгиба, мин.: 17 mm
Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар
Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00051

Наружный диаметр D: 32 mm
Внутренний диаметр d: 25 mm
Длина макс.: 20 m
Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический
Радиус изгиба, мин.: 20 mm
Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар
Рабочая температура: -40 ... 90 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036


Наружный диаметр D: 42 mm
Внутренний диаметр d: 32 mm
Длина макс.: 20 m
Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический
Радиус изгиба, мин.: 25 mm
Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 3,20 бар
Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Базовый эжектор

SBPL 75 HF

№ детали.:10.02.01.01650


https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650



ABL-SET SBPL/SCPL M

№ детали.:10.02.01.01939

Размер: M
Длина L: 71 mm
Ширина B: 31 mm
Высота B: 82,5 mm



ABL-SET SBPL/SCPL L

№ детали.:10.02.01.01940

Размер: L
Длина L: 71 mm
Ширина B: 31 mm
Высота B: 97 mm



STF G3/4-IG N

№ детали.:10.07.01.00007

Соединение: G3/4"-F
Тип: Стальной корпус
Номинальный расход: 42 m³/h
Размер пор фильтра: 3 µm

Запасные части

Базовый эжектор

SBPL 75 HF

№ детали.:10.02.01.01650

https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650

SD 102x71x33 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01585


Длина L: 102 mm
Ширина B: 71 mm
Высота B: 33 mm



SEP HF 3 13 22

№ детали.:10.02.01.01348

Тип: Высокий расход
Количество ступеней: 3
Размер сопла: 1,3 mm
Диаметр отверстия: 22 mm
Степень вакуумирования: 61 %
Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар
Оптимальное давление: 4 bar
Скорость вакуумирования (макс.): 297,6 l/min
Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min



DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01541


Длина L: 112,5 mm
Ширина B: 34,8 mm
Высота B: 2,8 mm

Базовый эжектор

SBPL 75 HF

№ детали.:10.02.01.01650

https://www.schmalz.ru/10.02.01.01650



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

№ детали.:10.02.01.01450

использование конструкции: Модуль эжектора

Размер: 22

содержит: 6x заслонка



O-RING 10x2.5 NBR-70

№ детали.:10.07.08.00002

Материал: Нитрил-каучук NBR

Внутренний диаметр d: 10 mm