Мини-компактный эжектор

SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

№ детали.:10.02.02.05588

https://www.schmalz.ru/10.02.02.05588


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPMb / SCPMc / SCPMi > SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with



Размер сопла: 1 mm
Соединение: Шланг D6(1)-D6(2)
Скорость вакуумирования (макс.): 28 l/min
Потребление воздуха, всасывание: 45 l/min
Уровень шума, свободный: 71 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление): 3,5 ... 6,0 бар
Макс. уровень вакуума: 870 mbar
Электрическое подключение: Вилка M8, 6-контактная
Тип вакуумного реле: Реле до +
Клапан управления: Нормально закрытый
Тип защиты IP: IP 40

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	12 mm
B1	12,50 mm
D	9 mm
d1	6,20 mm
d2	6,20 mm
d4	4,30 mm
G3	M8x1-M
H	65,30 mm
H1	73,90 mm
H2	24,95 mm
H3	7,50 mm
H4	30 mm
H5	7,50 mm
H6	17,50 mm
L	76,50 mm
L1	98,30 mm
L2	11,40 mm
L3	20,50 mm
X1	36 mm

Мини-компактный эжектор

SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

№ детали.:10.02.02.05588

https://www.schmalz.ru/10.02.02.05588

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер сопла	1 mm
Тип вакуумного реле	Реле до +
Клапан управления	NC
Электрическое подключение	M8-6
Степень вакуумирования	87 %
Скорость вакуумирования (макс.)	28 l/min
Потребление воздуха, всасывание	45 l/min
Макс. потребление воздуха, сброс	10 l/min
Макс. уровень вакуума	870 mbar
Оптимальное давление	4,50 bar
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,5 ... 6,0 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	4 mm
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	84 g
Семейство продуктов	SCPMc

Аксессуары



ASK WB-M8-6 2000 K-6P

№ детали.:21.04.05.00488

Электрическое подключение: Угловое гнездо M8, 6 штырьковый

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Мини-компактный эжектор

SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

№ детали.:10.02.02.05588

https://www.schmalz.ru/10.02.02.05588



ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00489

Электрическое подключение: Угловое гнездо M8, 6 штырьковый

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M8-6 5000 K-6P

№ детали.:21.04.05.00255

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M8, 6 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4

№ детали.:10.02.02.05602

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M8, 6 полюсов

Длина L: 1 000 mm

Мини-компактный эжектор

SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

№ детали.:10.02.02.05588

https://www.schmalz.ru/10.02.02.05588

SD 10.5x31.7 SCPM

№ детали.:10.02.02.05807

Наружный диаметр D: 10,5 mm
Длина L: 31,7 mm
использование конструкции: SCPM



ABL-SET SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.06080

использование конструкции: SCPMi/c/b



SET SCPM MOUNT1

№ детали.:10.02.02.05805

Резьба G1: M4-M
Длина L: 50 mm
использование конструкции: SCPM

Мини-компактный эжектор

SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

№ детали.:10.02.02.05588

https://www.schmalz.ru/10.02.02.05588



BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

№ детали.:10.02.02.05824

Длина L: 36,1 mm
использование конструкции: SCPM



STV-GE M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00468

Резьба G1: M5-M
Диаметр шланга: 4 mm
Материал: Латунь
Рабочая температура: °C
Наружный диаметр D: 7,9 mm
Длина L: 15 mm



STV-GE M7-AG 6

№ детали.:10.08.02.00469

Резьба G1: M7-M
Диаметр шланга: 6 mm
Материал: Латунь
Рабочая температура: °C
Наружный диаметр D: 9,9 mm
Длина L: 18,5 mm

Мини-компактный эжектор

SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

№ детали.:10.02.02.05588

https://www.schmalz.ru/10.02.02.05588



ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.05522

- Наружный диаметр D: 10,8 mm
- Резьба G1: M7-F
- Длина L: 7,9 mm
- использование конструкции: SCPMi/c/b



ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.05643

- Наружный диаметр D: 10,5 mm
- Резьба G1: M5-F
- Длина L: 8,6 mm
- использование конструкции: SCPMi/c/b

Запасные части

SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.05403

- использование конструкции: Comp. эжекторы SCPMi/c/b
- Наружный диаметр D: 6,4 mm
- Длина L: 21,8 mm