Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

№ детали.:10.03.01.00688

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00688


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Роторнопоршневые насосы EVE-KL > EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

Безмасляный насос с постоянной скоростью вакуумирования, прочный, почти не требует технического обслуживания



Конструкция: IE3:US/CAN
Напряжение, 50 Гц: D230V/Y400V ±10%
с: Фильтр
Скорость вакуумирования (50 Гц): 150 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz): 180 m³/h
Вакуум (50 Гц): 900 mbar
Вакуум (60 Гц): 900 mbar
Утверждение: UL/CSA
Номинальная мощность 50 Гц: 4 kW
Номинальная мощность 60 Гц: 4 kW
Вес: 201 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	440 mm
B1	537 mm
B2	70 mm
G2	G1-1/2"-F
G3	G2-1/2"-F
G5	M10-F
H	478 mm
L	735 mm
H1	579,50 mm
L2	70 mm
L1	823 mm
Y1	300 mm
X1	600 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вакуум (50 Гц)	900 mbar

Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

№ детали.:10.03.01.00688

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00688

Вакуум (60 Гц)	900 mbar
Скорость вакуумирования (50 Гц)	150 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	180 m³/h
Напряжение, 50 Гц	D230V/Y400V ±10%
Номинальная мощность 50 Гц	4 kW
Номинальная мощность 60 Гц	4 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:US/CAN
Вес	201 kg
Тип защиты IP	IP 55

Запасные части



FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00701

Наружный диаметр D: 197 mm
Длина L: 102 mm
Филматериал: Документ
использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ



FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00702

Наружный диаметр D: 197 mm
Длина L: 102 mm
Филматериал: Полиэстер
использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ

Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

№ детали.:10.03.01.00688

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00688



OEL EVE-KL 1L

№ детали.:27.02.01.00078

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru