Вакуумный насос

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

№ детали.:10.03.01.00694

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00694


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Роторнопоршневые насосы EVE-KL > EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

Безмасляный насос с постоянной скоростью вакуумирования, прочный, почти не требует технического обслуживания



Конструкция: IE3:CAN
Напряжение, 50 Гц: D290V/Y500V ±10%
с: Фильтр
Скорость вакуумирования (50 Гц): 275 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz): 325 m³/h
Вакуум (50 Гц): 850 mbar
Вакуум (60 Гц): 850 mbar
Утверждение: UL/CSA
Номинальная мощность 50 Гц: 7,5 kW
Номинальная мощность 60 Гц: 7,5 kW
Вес: 329 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	483 mm
B1	580 mm
B2	91,50 mm
G2	G2"-F
G3	G2-1/2"-F
G5	M10-F
H	541 mm
L	808 mm
H1	624 mm
L2	71 mm
L1	918 mm
Y1	300 mm
X1	670 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вакуум (50 Гц)	850 mbar

Вакуумный насос

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

№ детали.:10.03.01.00694

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00694

Вакуум (60 Гц)	850 mbar
Скорость вакуумирования (50 Гц)	275 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	325 m³/h
Напряжение, 50 Гц	D290V/Y500V ±10%
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	7,50 kW
Номинальная мощность 60 Гц	7,50 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:CAN
Вес	329 kg
Тип защиты IP	IP 55

Запасные части



FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00701

Наружный диаметр D: 197 mm
Длина L: 102 mm
Филматериал: Документ
использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ



FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00702

Наружный диаметр D: 197 mm
Длина L: 102 mm
Филматериал: Полиэстер
использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ

Вакуумный насос

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

№ детали.:10.03.01.00694

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00694



OEL EVE-KL 1L

№ детали.:27.02.01.00078

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru