

Электромагнитный клапан

EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.02.00074

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00074>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMVP > EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Электропневматический клапан для пневматического контроля управления



Номинальный размер: 32 mm

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально открытый


Соединительная резьба: G1/1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Номинальный расход: 130 m³/h

Вес: 0,5 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	90,50 mm
B1	101 mm
B2	61,50 mm
D	80 mm
G1	G1/1/4"-F
G2	G1/1/4"-F
G3	G3/4"-F
G4	G1/8"-F
G5	G1/8"-F
H	101 mm
L	163 mm
L1	203,50 mm
X1	33 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	32 mm
Номинальный расход	130 m ³ /h
Клапан управления	Нормально открытый
Номинальный расход	2 166,70 l/min

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан


EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.02.00074

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00074>

Потребляемая мощность, пост. ток	5 W
Напряжение, пост. ток	230В - Пер.т
Время закрытия	300 ms
Вес	0,50 kg
Семейство продуктов	EMVP

Аксессуары



FAS 80x39 G3/4-AG

№ детали.:10.05.01.00062

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 39 mm

Резьба G1: G3/4"-M