

Захват для робота VEE

ROB-SET VEE FANUC

№ детали.:10.01.36.00282

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00282>


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Вакуумные концевые захваты VEE > Захват для робота VEE > ROB-SET VEE FANUC

Полная вакуумная система для подсоединения к легким роботам



использование конструкции: Вакуумный концевой захват
для: Фанук

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	133 mm
H	136,80 mm
D	55 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Скорость вакуумирования (макс.)	42,50 l/min
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Вес	0,32 kg

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

Захват для робота VEE

ROB-SET VEE FANUC

№ детали.:10.01.36.00282

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00282>

Аксессуары



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

№ детали.:10.01.36.00268

Количество присосок: 2

Тип присоски: Присоска SPB1/SPF

Длина L: 154,3 mm

Ширина B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

№ детали.:10.01.36.00269

Количество присосок: 4

Тип присоски: Присоска SPB1/SPF

Длина L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPi

№ детали.:10.01.36.00266

с: набор VEE CobotPump

Захват для робота VEE

ROB-SET VEE FANUC

№ детали.:10.01.36.00282

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00282>



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Запасные части



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-М



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03498

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-М

Количество гофров: 1,5

Захват для робота VEE

ROB-SET VEE FANUC

№ детали.:10.01.36.00282

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00282>



SD 16.5x51.5 SHC 13

№ детали.:10.02.01.01498

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 51,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 13



SEP HV 2 07 13

№ детали.:10.02.01.01394

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 0,7 mm

Диаметр отверстия: 13 mm

Степень вакуумирования: 85 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 42,5 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 23,5 l/min