

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Игольчатые захваты > Аксессуары, Игольчатые захваты SNG-BV > VSL 6-4 PU MI-TR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4 mm
D	6 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	6-4
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 10,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 90 °C
Радиус изгиба, мин.	35 mm
Длина макс.	500 m
Вес/Измеритель	16 g/m
Вес/Измеритель	0,02 kg/m
Материал шланга	ПУ

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

№ детали.:10.08.03.00153

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 4 mm

Материал: Латунь

Поверхность: Сырые

Длина L: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm



ST M5-AG 4 MS-V

№ детали.:10.08.03.00152

Резьба G1: M5-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 4 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 3,3 mm

Номинальный диаметр dn: 2,2 mm



STV-GE G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00205

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,2 mm

Длина L: 15,2 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00389

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Наружный диаметр D: 11,6 mm

Длина L: 19 mm



STV-GE M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00201

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 9,9 mm

Длина L: 18,8 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>



STVI-GE G1/4-IG 6

№ детали.:10.08.02.00153

Резьба G1: G1/4"-F

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,5 mm

Длина L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

№ детали.:10.08.02.00150

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,5 mm

Длина L: 26,5 mm



STV-T G1/4-AG 6

№ детали.:10.09.02.00042

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 41 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>



STV-T G1/8-AG 6

№ детали.:10.09.02.00040

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 41,5 mm



STV-W G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00159

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 20,2 mm



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00158

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 20,1 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00391

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Длина L: 22,5 mm



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00235

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 19,7 mm



STV-W M5-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00397

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Длина L: 22,5 mm



STV-WF G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00169

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 22,9 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00002>



STV-WF G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00168

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 21,4 mm



SVB-T 6

№ детали.:10.09.02.00021

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 42 mm