

Вставная муфта, колено

STV-W G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00159

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00159>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-W G1/4-AG 6

Цанговый фитинг, поворотное колено



Резьба G1: G1/4"-M


Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 20,2 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	6 mm
G1	G1/4"-M
dn	4,10 mm
D1	11,30 mm
H	13,50 mm
H1	20,40 mm
L	20,20 mm
L1	29,40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	17 mm
SW3	14 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 6 d = 4
Структура Тип шланга	6-4
Материал	Никелированный
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	37 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вставная муфта, колено

STV-W G1/4-AG 6


№ детали.:10.08.02.00159

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00159>

Семейство продуктов

STV

Аксессуары



VSL 6-4 PE BL

№ детали.:10.07.09.00014

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00157

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: Политетрафторэтилен

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



Вставная муфта, колено

STV-W G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00159

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00159>
