

Вставная муфта, колено

STV-W G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00162

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00162>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-W G1/4-AG 12

Цанговый фитинг, поворотное колено



Резьба G1: G1/4"-М


Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 34,5 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	12 mm
G1	G1/4"-М
dn	8,50 mm
D1	19,80 mm
H	17 mm
H1	27 mm
L	34,50 mm
L1	44,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 12 d = 9
Структура Тип шланга	12-9
Материал	Никелированный
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	90 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вставная муфта, колено

STV-W G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00162

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00162>

Семейство продуктов

STV

Аксессуары



VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00037

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C