Вставная муфта, колено

STV-W G1/2-AG 12

№ детали.:10.08.02.00164

https://www.schmalz.ru/10.08.02.00164

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-W G1/2-AG 12

Цанговый фитинг, поворотное колено

- Резьба G1: G1/2"-M
- Диаметр шланга: 12 mm
- Материал: Никелированный
- Рабочая температура: -20 ... 80 °C
- Длина L: 34,3 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	12 mm
G1	G1/2"-M
dn	9 mm
D1	19,80 mm
H	18,50 mm
H1	28,50 mm
L	34,30 mm
L1	47,30 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm
SW3	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 12 d = 9
Структура Тип шланга	12-9
Материал	Никелированный
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	115 g

Вставная муфта, колено

STV-W G1/2-AG 12

№ детали.:10.08.02.00164

https://www.schmalz.ru/10.08.02.00164

Семейство продуктов	STV

Аксессуары

VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

Наружный диаметр D: 12 mm
Внутренний диаметр d: 9 mm
Длина макс.: 100 m
Материал шланга: ПЭ
Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Рабочая температура: °C

VSL 12-9 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00037

Наружный диаметр D: 12 mm
Внутренний диаметр d: 9 mm
Длина макс.: 50 m
Материал шланга: ПУ
Радиус изгиба, мин.: 70 mm
Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар
Рабочая температура: -20 ... 90 °C