

Вставная муфта, прямой

STV-GE G3/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00237

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00237>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-GE G3/8-AG 8

Цанговый фитинг, прямой



Резьба G1: G3/8"-M

Диаметр шланга: 8 mm


Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 14,6 mm

Длина L: 17,4 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D	14,60 mm
d	8 mm
G1	G3/8"-M
dn	6 mm
L	17,40 mm
L1	25 mm
L2	11,80 mm
LG1	7,60 mm
SW1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 8 d = 6
Структура Тип шланга	8-6
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	25 g
Семейство продуктов	STV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru


Вставная муфта, прямой

STV-GE G3/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00237

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00237>

Аксессуары



VSL 8-6 PE BL

№ детали.:10.07.09.00015

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C