

Штепсельный разъем, Т

SVB-T 4

№ детали.:10.09.02.00020

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00020>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > SVB-T 4

Штепсельное соединение, Т




Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 34 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4 mm
D1	8,60 mm
H	16,30 mm
H1	20,60 mm
L	34 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 4 d = 2
Структура Тип шланга	4-2
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-1,00 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	13 g
Семейство продуктов	STV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Штепсельный разъем, Т

SVB-T 4

№ детали.:10.09.02.00020

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00020>

Аксессуары



VSL 4-2 PE BL

№ детали.:10.07.09.00013

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2,7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПА

Радиус изгиба, мин.: 30 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 20,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C