

Пружинный плунжер

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

№ детали.:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.01344>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Пружинные плунжеры > Пружинные плунжеры FSTIm > FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Пружинный плунжер с внутренней амортизирующей пружиной и компенсатором высоты



Соединение присоски: M5-F


Вакуумное соединение: Шланг 6/4

Тип: Осевой вакуум

Ход пружины Z: 20 mm

Тип монтажных элементов: (электрически) изолирующий

Конструктивные данные



Attribut	Wert
dn	2 mm
G2	M5-F
G3	M10x1-M
H	79,70 mm
H2	29 mm
LG2	4,50 mm
LG3	41 mm
SW1	14 mm
SW2	8 mm
Z (Ход)	20 mm

Рекомендация: Избегайте максимального хода поршня Z во время непрерывной работы, чтобы продлить срок службы. Убедитесь в том, что направляющая шланга не имеет деформаций.

Technische Daten

Attribut	Wert
Тип монтажных элементов	(электрически) изолирующий
Жесткость пружины	0,05 N/mm
Предварительное натяжение пружины	0,50 N
Сила пружины, Центр	1,02 N
Вертикальная нагрузка	15 N
Горизонтальная нагрузка	10 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Пружинный плунжер

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN


№ детали.:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.01344>

Вес	21 g
Рабочая температура	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTIm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

Zubehör



VSL 6-4 PU BL SO

Art-Nr.:10.07.09.00141



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Art-Nr.:10.08.03.00085

Длина L: 47 mm

Соединение 1: Закладная гайка

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D10 и D16

Тип: плоский

Пружинный плунжер

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

№ детали.:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.01344>



HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Art-Nr.:10.08.03.00088

Соединение 1: 30x30

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D10 и D16

Тип: угловые



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

Art-Nr.:10.08.03.00089

Соединение 1: 40x40

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D10 и D16

Тип: угловые