

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS

№ детали.:10.07.06.00590

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00590>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки HT > Держатель для присосок HT-SG I > HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS

Holder for suction cup




Соединение 1: Болт с канавкой $\varnothing 19$ мм

Тип: интегрированный патрубок

Соединение присоски: G3/8"-M

Доп. функция: Атмосферная вентиляция

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	31 mm
B1	80,40 mm
B2	32 mm
D	19 mm
G2	G3/8"-M
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	59,90 mm
L	39,30 mm
L1	82,55 mm
L2	60,80 mm
L3	11,70 mm
LG2	22 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	225,60 g
Семейство продуктов	HT-SG-I

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS

№ детали.:10.07.06.00590

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00590>

Аксессуары



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm