

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV

№ детали.:10.07.06.00597

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00597>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки НТ > Держатель для присосок HT-SG I > HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV

Holder for suction cup




Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

Тип: интегрированный патрубок

Соединение присоски: NPT3/8-М

Доп. функция: Атмосферная вентиляция

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	31 mm
B1	73 mm
B2	32 mm
D	28,50 mm
G2	NPT3/8-M
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	56,80 mm
L	45,50 mm
L1	80 mm
L2	67 mm
L3	13 mm
LG2	15 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	143,30 g
Семейство продуктов	HT-SG-I

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV

№ детали.:10.07.06.00597

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00597>

Аксессуары



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm