

Труба (поперечная балка)

SXT-RT 40x150...3000 6 AL

№ детали.:10.07.13.00145

<https://www.schmalz.ru/10.07.13.00145>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Захватная система SXT > труба SXT-RT > SXT-RT 40x150...3000 6 AL

Труба для захватной оснастки




Наружный диаметр D: 40 mm

Материал: Алюминий

Диапазон длин: 150,0 ... 3000,0

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D	40 mm
d	28 mm
Диапазон длин	150,0 ... 3000,0

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сопротивление изгибу Wx	4,80 cm ³
Сопротивление изгибу Wy	4,80 cm ³
Момент площади Ix	9,50 cm ⁴
Момент площади Iy	9,50 cm ⁴
Площадь	6,40 cm ²
Материал	Алюминий
Вес/Измеритель	1,46 kg/m
Семейство продуктов	SXT

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru



Труба (поперечная балка)

SXT-RT 40x150...3000 6 AL

№ детали.:10.07.13.00145

<https://www.schmalz.ru/10.07.13.00145>
