

Подвесы, жесткий

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05808

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05808>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Подвеска жесткая FST-STARR > FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Пружинный плунжер с 2-ходовым амортизатором и компенсатором высоты, повышенной прочности




Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	75 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
H	238,60 mm
H1	200 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	13 mm
LG2	10,50 mm
Z (Ход)	75 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Жесткость пружины	1,07 N/mm
Вес	1300 g
Семейство продуктов	FST-STARR

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Подвесы, жесткий

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05808

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05808>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота В: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный