

## Вставная муфта, прямой

STV-GE G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00208

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00208>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-GE G1/4-AG 12

### Цанговый фитинг, прямой



Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 12 mm


Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 29 mm

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D	19,50 mm
d	12 mm
G1	G1/4"-М
dn	8,30 mm
L	29 mm
L1	36 mm
L2	21,10 mm
LG1	7 mm
SW1	20 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 12 d = 9
Структура Тип шланга	12-9
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	40 g
Семейство продуктов	STV

## Вставная муфта, прямой

STV-GE G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00208

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00208>

### Аксессуары



#### VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



#### VSL 12-9 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00037

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C