

Плавающие присоски

SBS 20 SF M5-IG AL

№ детали.:10.01.01.12633

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12633>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Плавающие присоски > Плавающие присоски SBS > SBS 20 SF M5-IG AL

Плавающая вакуумная присоска для перемещения чувствительных к воздействию заготовок




Диаметр: 20 mm

Тип: Стандартный поток

Подсоединение сжатого воздуха: M5-F

Материал: Алюминий

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	22,20 mm
D	20 mm
G1	M5-F
G2	M3-F
G3	M5-F
H	17 mm
H1	17,50 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	15 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания	2 N
Потребление воздуха	6 m³/h
Потребление воздуха	100 l/min
Диапазон давлений (рабочее давление)	1,0 ... 6,0 бар
Вес	12 g
Семейство продуктов	SBS

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плавающие присоски

SBS 20 SF M5-IG AL

№ детали.:10.01.01.12633

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12633>

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

Запасные части



REIB-FL SBS HT1-60

№ детали.:10.01.01.12585

использование конструкции: Плавающая присоска

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Наружный диаметр D: 2,5 mm