

## Базовый эжектор

SBP-C 15 S02 NO A

№ детали.:10.02.01.00590

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00590>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-C с дополнительными функциями > SBP-C 15 S02 NO A

### Базовый эжектор ""BASE PUMP-controlled"" с легкой конструкцией



Диаметр сопла: 1,5 mm

Степень вакуумирования: 85 %

Соединение: Шланг D6(1)-D8(2)

Оптимальное давление: 5 bar


Скорость вакуумирования (макс.): 71 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 118 l/min

Клапан управления: Нормально открытый

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	15 mm
d	4,20 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
D	13,50 mm
G3	G1/8"-F
H	49 mm
H1	50 mm
H2	5,20 mm
H3	8,50 mm
L	101,50 mm
L1	141,50 mm
L2	19 mm
L3	29,50 mm
X1	20 mm

B	15 mm
d	4,20 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
D	13,50 mm
G3	G1/8"-F
H	49 mm
H1	50 mm
H2	5,20 mm
H3	8,50 mm
L	101,50 mm
L1	141,50 mm
L2	19 mm
L3	29,50 mm
X1	20 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1,50 mm
Степень вакуумирования	85 %

## Базовый эжектор

SBP-C 15 S02 NO A

№ детали.:10.02.01.00590

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00590>

Скорость вакуумирования (макс.)	4,30 м³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	71 l/min
Потребление воздуха, всасывание	7,10 м³/h
Потребление воздуха, всасывание	118 l/min
Уровень шума, свободный	72 dB(A)
Уровень шума, всасывание	65 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	5 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	6 mm
Вес	65 g
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Оптимальное давление	72,50 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	2,51 cfm
Потребление воздуха, всасывание	4,17 cfm
Потребление воздуха, сброс	1,06 cfm
Семейство продуктов	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

## Аксессуары



### BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота B: 3 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

## Базовый эжектор

SBP-C 15 S02 NO A

№ детали.:10.02.01.00590

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00590>



### SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



### ASK B-MIC10 3000 K-2P

№ детали.:21.04.06.00086

Материал шланга: ПУР кабель

Электрическое подключение: Соед. 10 мм



### VFT G1/4-IG 80

№ детали.:10.07.01.00119

Соединение: G1/4"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 110 l/min

Номинальный расход: 6,6 m<sup>3</sup>/h

Размер пор фильтра: 80 µm

## Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Базовый эжектор

SBP-C 15 S02 NO A

№ детали.:10.02.01.00590

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00590>



**SD G1/8-AG 14x40**

№ детали.:10.02.01.00540

Резьба G1: G1/8"-M

Наружный диаметр D: 14 mm

Длина L: 40 mm