

Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13 SD

№ детали.:10.02.01.01732

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01732>


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF > SBP HF 3 06 13 SD

Базовый эжектор



Тип: Высокий расход
Количество ступеней: 3
Диаметр сопла: 0,6 mm
Размер: 13
Степень вакуумирования: 70 %
Оптимальное давление: 4 bar
Скорость вакуумирования (макс.): 67,3 l/min
Потребление воздуха, всасывание: 18,7 l/min
Доп. функция: Глушитель

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	23 mm
D	16,50 mm
d2	4,20 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/4"-F
G3	G1/8"-F
G5	M4-F
H	33 mm
H2	8,50 mm
H3	19,50 mm
L	88 mm
L1	139,50 mm
L2	22 mm
L3	25,50 mm
LG3	5,50 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

Технические характеристики

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13 SD

№ детали.:10.02.01.01732

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01732>

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,60 mm
Количество ступеней	3
Степень вакуумирования	70 %
Скорость вакуумирования (макс.)	4,14 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	67,30 l/min
Потребление воздуха, всасывание	1,15 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	18,70 l/min
Уровень шума, свободный	63 dB(A)
Уровень шума, всасывание	55 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Оптимальное давление	4 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	6 mm
Вес	95,60 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Оптимальное давление	58 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	2,38 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,66 cfm
Семейство продуктов	SBP-HV-HF

Аксессуары



SET SFE 13

№ детали.:10.02.01.01579

Ширина B: 20 mm

Высота B: 20 mm

Длина L: 27 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 13

Резьба G1: G1/8"-M

Резьба G2: M8-M

Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13 SD

№ детали.:10.02.01.01732

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01732>



BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

№ детали.:10.08.03.00314

Ширина B: 36 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 27 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 13



SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-M

Запасные части



SEP HF 3 06 13

№ детали.:10.02.01.01344

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 0,6 mm

Диаметр отверстия: 13 mm

Степень вакуумирования: 70 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 67,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 18,7 l/min

Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13 SD

№ детали.:10.02.01.01732

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01732>



SFE 13 AL

№ детали.:10.02.01.01419

Диаметр отверстия: 13 mm

Ширина B: 23 mm

Высота B: 33 mm

Длина L: 51,5 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G1/4"-F

Вакуумное соединение: G1/8"-F



SHC 3 13

№ детали.:10.02.01.01497

Количество ступеней: 3

Диаметр отверстия: 13 mm

Наружный диаметр D: 14,2 mm

Длина L: 36,5 mm

Резьба G1: M16x1-M



SD 16.5x51.5 SHC 13

№ детали.:10.02.01.01498

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 51,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 13