

Базовый эжектор

SEG 15 HS

№ детали.:10.02.01.00248

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00248>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SEG > SEG 15 HS

Базовый эжектор с массивным кожухом для универсального использования




Диаметр сопла: 1,5 mm

Тип: Для высокого вакуума

Скорость вакуумирования (макс.): 69 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 102 l/min

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	22 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
G3	G1/4"-F
H	38 mm
L	75 mm
SW1	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1,50 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	69 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	4,10 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	102 l/min
Потребление воздуха, всасывание	6,10 m³/h
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Базовый эжектор

SEG 15 HS

№ детали.:10.02.01.00248

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00248>

Оптимальное давление	5 bar
Оптимальное давление	72,50 psi
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	6 mm
Рабочая температура	-10 ... 80 °C
Вес	102 g
Семейство продуктов	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



VFT G1/4-IG 80

№ детали.:10.07.01.00119

Соединение: G1/4"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 110 l/min

Номинальный расход: 6,6 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm